

CALDAIA COMPATTA A PELLETT MOD. 16 CON BRACIERE AUTOPULENTEE E COMPATTATORE CENERI



Compattatore ceneri



Braciere autopulente



Pompa modulante



Resistenza in ceramica

A+

450
m³

DATI TECNICI

Mod. 16

Potenza globale (max - min)	kW	16,16 - 4,89
Potenza resa all'acqua (max - min)	kW	14,4 - 4,29
Consumo orario (max - min)	kg - h	3,37 - 1,02
Efficienza (max - min)	%	89,11 - 87,87
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	lt - kg	71 - 46
Autonomia (max - min)	h	45 - 13,5
Potenza elettrica di esercizio	W	140 - 350
Dimensioni (L x P x H)	mm	762 x 701 x 1081
Peso	kg	180

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la protezione
e rispetto per l'ambiente



Marchio CE

EN-303-5

Standard europeo per
impianti di riscaldamento



Istituto tedesco per lo sviluppo
delle ecoenergie

Made in Italy



Certificazione europea per la qualità dei
prodotti